

Osobisty detektor dwugazowy

Kompaktowy i lekki
Łatwy w obsłudze

DuoTracer

Duo Tracer to najnowocześniejszy przenośny detektor gazu zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa w niebezpiecznych środowiskach. Wykorzystując metodę dyfuzji, dokładnie monitoruje i ostrzega o niebezpiecznych stężeniach gazu.

Główne cechy i właściwości

WODOODPORNY/PYŁOSZCZELNY

Konstrukcja odporna na wodę i kurz, dzięki czemu Duo Tracer nadaje się do każdego środowiska.

SKUTECZNE ALARMOWANIE

Wypożyczony w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, aby zapewnić szybką świadomość w niebezpiecznej sytuacji

ŁATWA KONFIGURACJA

Łatwa konfiguracja i zarządzanie danymi za pomocą łącza IR, usprawnia proces w celu wydajnej pracy

KOMPAKTOWY I LEKKI

Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i wygodne użytkowanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego środowiska

REJESTROWANIE ZDARZEŃ

Automatycznie rejestruje do 30 zdarzeń, umożliwiając łatwe śledzenie i prowadzenie rejestrów

ŁATWA OBSŁUGA

Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania dzięki prostym elementom sterującym, dzięki czemu Duo Tracer jest dostępny dla wszystkich.



Przystępna cena



Łatwość użytkowania



Szybka dostawa



Certyfikowana jakość

DETEKCJA DWÓCH GAZÓW

Jednocześnie monitoruje i wyświetla stężenie dwóch gazów, w tym tlenu, gazów wybuchowych lub toksycznych, zapewniając kompleksową ochronę bezpieczeństwa.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH I IR

Obsługuje bezprzewodowe modyfikacje ustawień i pobieranie danych przez Bluetooth i Senko IR-LINK.

MONITOROWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM

Ciągle wyświetla poziomy stężenia gazu w czasie rzeczywistym na monitorze LCD, umożliwiając natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Specyfikacja

Model	Duo Tracer
Certyfikat ATEX	ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Zasilanie	Wymienna bateria 3,6V (Li/SOCl ₂) Tekcell
Obudowa	Poliwęglan pokryty TPU (PC)
Typ sensora	Elektrochemiczny i NDIR dla gazów palnych
Typ pomiaru	Dyfuzyjny
Użytkowanie	Klips do zaczepienia na ubraniu
Temperatura pracy	-20°C do 50 °C
Wymiary urządzenia	56mm x 89mm x 21mm
Masa	200g
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Alarmy	Dwa progi alarmowe, zapamiętanie wartości szczytowej. Alarm wizualny LED, wibracyjny oraz dźwiękowy >95 dB
Czas pracy	Ponad 200 dni na jednej baterii dla wersji O ₂ CH ₄



Kombinacje Duo Tracer

	Sensor 1.	Sensor 2.
Duo Tracer-1	O ₂	CH ₄
Duo Tracer-2	O ₂	CO ₂
Duo Tracer-3	O ₂	CO
Duo Tracer-4	O ₂	H ₂ S
Duo Tracer-5	O ₂	SO ₂
Duo Tracer-6	O ₂	H ₂
Duo Tracer-7	O ₂	NO ₂
Duo Tracer-8	O ₂	NH ₃
Duo Tracer-9	O ₂	O ₃
Duo Tracer-10	NO ₂	CO
Duo Tracer-11	NO ₂	H ₂ S
Duo Tracer-12	NO ₂	SO ₂
Duo Tracer-13	SO ₂	H ₂ S
Duo Tracer-14	SO ₂	CO
Duo Tracer-15	NH ₃	CO

SENKO

Więcej informacji

latest@senkoeurope.com

+44 191 829 9930